

OCH TEATR

Opis wyposażenia oświetleniowego Och-Teatru

Scena Och-Teatru jest usytuowana na środku sali z widowniami po dwóch jej stronach. Wymiary sceny właściwej: 11 m szerokości i 7 m długości, ze schodami na całej długości 7 m. Istnieje możliwość zabudowy schodów (z pozostawieniem tylko wejścia na scenę szerokości około 1,2m), co może spowodować poszerzenie sceny do około 13,5 m.

W obrębie sali zamontowane są trawersy (nieopuszczane - quadrosystem 60x40), dwa nad widowniami (po jednym nad każdą z nich) oraz trzy nad sceną - nad krawędziami sceny (nad każdą z krawędzi) oraz po środku. Szerokość trawersów - około 12,5 m.

Trawersy nad sceną są połączone prostopadłymi odcinkami duosystem (5 linii). Każdy z trawersów jest wyposażony w 12 obwodów regulowanych o mocy 2,2KW, a środkowy nad sceną w 24 obwody. Na każdym z trawersów jest również zamontowane gniazdo stałe zasilające, na przykład urządzenia efektowe z zabezpieczeniem 16A typu C.

Ilość oświetlenia:

Trawersy nad widowniami (każdy z nich – 2 szt.)

1. ETC 750 Source Four Zoom 15-30 – 4 szt.
2. PC 1kW – 4 szt.

Trawersy nad krawędziami sceny (każdy z nich – 2 szt.)

1. ETC 750 Source Four Zoom 25-50 – 3 szt.
2. PC 1kW – 5 szt.
3. Fresnel 1kW – 4 szt.

Trawers środkowy nad sceną

1. ETC 750 Source Four Zoom 25-50 – 3 szt.
2. PC 1kW – 4 szt.

Na długości sceny, na wysokości 3 metrów (nad gzymsami bocznymi) są zamontowane trawersy duosystem długości 5m (po każdej stronie sceny). Na każdym z nich są zamontowane po 4 reflektory PC 0,5kW i 2 szt. PC 1kW.

Trawersy boczne sceny

1. ETC 750 Source Four Zoom 25-50 – 2 szt.
2. Fresnel 1kW – 2 szt.

Uwaga!

Reflektory ETC nie posiadają przysłon irysowych
Reflektory PC i Fresnel mogą być wyposażone w przysłony 4 listne (na stanie teatru)

W obrębie sceny są zamontowane dodatkowo:
Clay Paky Alpha Spot 300 HPE – 10 szt.
Robe Robin LedWash600 – 4 szt.
Pary Ledowe 64 – 24 szt. (w systemie dmx RGB)

Wyposażenie dodatkowe:

1. Konsoleta oświetleniowa CHAMSYS MQ100 EXPERT
2. Konsoleta oświetleniowa CHAMSYS MQ40
3. Maszyna do dymu HazeBase
4. Regulator 6 x 2,2KW pod sceną (możliwość podłączenia dodatkowych reflektorów w obrębie podłogi sceny)