

Simplesmente inteligente. Valor inteligente. Cor inteligente.

Wanda 630

2K Epoxy Primer



AkzoNobel



Enchimento e primário para lixar com excelente proteção contra corrosão

Excelente proteção contra corrosão e alta resistência a produtos químicos são as principais razões para escolher o Wanda 630 2K Epoxy Primer. Fornecido como pacote de dois componentes, pode ser usado como primário e enchimento para todos os tipos e tamanhos de trabalho. Protege a maioria dos substratos de veículos, incluindo laminados de zinco, alumínio, aço e poliéster.

Uma solução fácil

Para uma vasta gama de veículos e todos os tamanhos de reparação, o 630 2K Epoxy Primer prepara e preenche sem necessidade de enchimentos adicionais. Este primário de enchimento universal é fácil de usar e oferece alto poder de enchimento, sendo adequado para recobrimento com todos os produtos de revestimento, topcoats e enchimentos.

Secagem flexível

Os pintores podem ajustar os tempos de secagem do 630 2K Epoxy Primer de acordo com o tamanho do trabalho, as condições e as necessidades do fluxo de trabalho. Ao selecionar um dos três diluentes Wanda, beneficia das opções flexíveis de secagem e de uma ampla janela de aplicação.

Um acabamento de qualidade e duradouro

Quando seco, o 630 2K Epoxy Primer pode ser lixado facilmente para produzir uma superfície perfeitamente lisa para a repintura. Graças às suas boas propriedades de isolamento, o problema de mapeamento de contornos em acabamentos OEM sensíveis é evitado. Além de fornecer a base para um resultado final satisfatório, garante a satisfação do cliente a longo prazo dada a sua forte proteção contra corrosão e resistência química.

Características	Benefícios
Excelente proteção contra corrosão, construção e resistência química	Acabamento duradouro Satisfação do cliente a longo prazo
Lixagem fácil	Superfície suave Poupança de tempo
Boas propriedades de isolamento	Evite o mapeamento de contornos
Adequação do substrato do veículo	Ideal para a maioria dos substratos de veículos, incluindo laminados de zinco, alumínio, aço e poliéster
Versatilidade multifuncional	Primário universal para uma ampla variedade de tipos de reparações e tamanhos de trabalho Não necessita de enchimentos adicionais Familiaridade significa menos riscos de erro Requisitos de stock baixos O betume pode ser aplicado diretamente em Epóxi primário para sistema ideal
Escolha de três diluentes Wanda	Ampla janela de aplicação
Compatibilidade do produto	Repintável com qualquer revestimento, topcoat ou enchimento

Orientações de aplicação



100:50:40
630 2K Epoxy Primer
Hardener [360 Hardener
2K Epoxy Primer] Thin-
ners [100 Slow /
110 Standard /
120 Rapid]




W7



Aplicação
Repintável com todos os
topcoats, primários/en-
chimentos, betumes.



(gravidade):
1.6-2.0mm
1.6-2.0 bar



5-10 minutos



Seco para lixar;
8 horas a 20 °C
45 minutos a 60°C



Usar máscara de ar
fresco

Para saber mais, visite wandarefinish.com